

## Ultrafoam

Alkalisk skumrengøringsmiddel med høj kalkbindingsevne

### Beskrivelse

**Ultrafoam** er et alkalisk skumrengøringsmiddel med høj kalkbindingsevne til daglig rengøring i levnedsmiddelvirksomheder, bryggerier og mejerier.

### Egenskaber

**Ultrafoam** er et alkalisk skumrengøringsmiddel med et højt indhold af organiske kalkbindere og en blanding af højtskummende overfladeaktiver/befugtere. Produktet kan anvendes inden for et bredt temperaturområde og i alle vandhårheder.

**Ultrafoam** anbefales til rengøring af udstyr og overflader i såvel kød-, kyllinge- og fiskeindustrien som på mejerier. Produktet har gode rengørende egenskaber, som hjælper til at fjerne og dispergere de fleste levnedsmiddelbesmudsninger herunder animalsk og vegetabilsk fedt, olie og protein. Regelmæssig brug vil modvirke opbygning af uorganiske belægninger som oftest ses i forbindelse med produktion af ost og andre mejeriprodukter.

**Ultrafoam** er velegnet til udlægning med en lang række udstyr til skumudlægning.

### Fordele

- Effektiv fjernelse af alle typer levnedsmiddelbesmudsninger
- Daglig brug modvirker uorganiske belægninger
- Reducerer behovet for periodisk afsyring
- Økonomisk i brug
- Letafskyllelig

### Brugsanvisning

**Ultrafoam** anvendes i en koncentration på 2 %w/w eller afhængig af typen og graden af besmudsning.


Kontaktid: 5 – 15 minutter. (Produktet må ikke indtørre)

### Tekniske specifikationer

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Udseende                     | klar farveløs væske      |
| Vægtfylde ved 20 °C          | 1.10                     |
| pH (1 % opløsning ved 20 °C) | 12.0                     |
| Kemisk iltforbrug (COD)      | 211 g O <sub>2</sub> /kg |
| Kvælstof indhold (N)         | 6.1 g/kg                 |
| Fosfor indhold (P)           | intet                    |

Ovenstående data er for en typisk normalproduktion og bør derfor ikke anses som en specifikation.

# VF2L



Diverclean™

## Ultrafoam

### Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

Opbevares i lukket originalemballage. Undgå ekstremt lave og høje temperaturer. Se venligst separat leverandørbrugsanvisning for oplysning om håndtering og bortskaffelse.

### Holdbarhed

Produktet er holdbart 2 år i uåbnet emballage.

### Anbefalet opbevaringstemperatur

Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 6 °C til 40 °C.

### Øvrige forhold

**Ultrafoam** kan anvendes på de rustfrie stålqualiteter, som oftest findes i levnedsmiddelindustrien, forudsat anbefalet koncentration og temperatur overholdes. Produktet bør ikke anvendes på letmetaller, som aluminium og galvaniserede overflader. Afskyl grundigt efter brug (senest 1 time efter udlægning).

I tilfælde af usikkerhed om materialevalget anbefales det at vurdere hver enkelt komponent i udstyret før produktet tages i brug.

### Testmetode

|            |                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reagenser: | 0.1 N Saltsyre eller svovlsyre<br>Phenolphthalein som indikator                                                               |
| Procedure: | Tilsæt 2-3 dråber indikator til 20 ml prøve. Titrer med syre indtil farveløs væske.                                           |
| Beregning: | % v/v <b>Ultrafoam</b> = ml syre x 0.47<br>% w/v <b>Ultrafoam</b> = ml syre x 0.52<br>% w/w <b>Ultrafoam</b> = ml syre x 0.52 |

### Emballagestørrelser

| Varenr. | Emballage | Type      |
|---------|-----------|-----------|
| 7521425 | 2x5 ltr.  | Dunke     |
| 7521423 | 20 ltr.   | Dunke     |
| 7521426 | 200 ltr.  | Tromler   |
| 7521424 | 950 ltr.  | Container |

### Diversey

Teglbuen 10  
2990 Nivå  
Tlf. 70 10 41 14  
Fax 70 10 41 12  
[www.diversey.dk](http://www.diversey.dk)