



F355 Gulve: Polishfjerning på linoleumsgulve

Hvordan fjernes polish fra et linoleumsgulv



1. Fjern først løst snavs. Klargør brugsopløsningen ved at hælde produktet i en spand med vand, følg doseringsanvisningen. Brug kun koldt vand! Fastgør rondelholderen og rondellen og fyld rent vand i vandtanken. Opsæt advarselsskilt.




2. Udlæg først brugsopløsningen langs kanter og i hjørner for at undgå sprøjt op ad væggen. Udlæg derefter rigeligt på resten af gulvet.



3. Opløsningen må ikke tørre ind. Lad virke 10-15 minutter. Skur med skuremaskinen og udlæg vand fra vandtanken, så gulvet ikke tørrer ud. Skur kanter og hjørner med skurenylon. (Hvis gulvet begynder at blive misfarvet, sug omgående opløsningen op, skyl med rent vand og sug op).



4. Sug den beskidte opløsning op med en vandsuger.




5. Skyl gulvet med rent vand og sug det op med en vandsuger. Hvis nødvendigt, tør fodlister og paneler af. Lad gulvet tørre fuldstændig.



6. Tøm vandtanken på skuremaskinen og vandsugeren. Rengør maskinerne og el-kablerne med en fugtig klud. Rul el-kablerne sammen. Vask moppen grundigt. Skyl spanden med rent vand. Rengør/vask rondellen.

Sikkerhedsinformation

Produkter, som er nævnt på dette metodekort, kan kræve særlige sikkerhedsforskrifter. Læs derfor de pågældende leverandørbrugsanvisninger.



Produkt

TASKI Jontec Linosafe (F1g)

Udstyr

- Advarselsskilte
- Gulvmopsystem
- Skuremaskine med lave omdrejninger: TASKI ergodisc 165 / duo / 200
- Rondelholder
- Blå eller grøn rondel
- Blå skurenylon med skaft
- Vandsuger: TASKI vacumat 12 / 22 / 22T / 44T inklusiv udstyr

Væsentlige inspektionspunkter

- Gulvet er tørt og helt uden polish