

Suma Grill

Ovn- og grillrengøringsmiddel

D9

Beskrivelse

Suma Grill D9 er et grovrengøringsmiddel til periodisk rengøring af stærkt tilsmudsede overflader i fødevarerhverv

Egenskaber

- Stærkt alkalisk rengøringsmiddel til periodisk rengøring af stærkt tilsmudsede ovne, grills eller grilludstyr
- S sammensætningen af alkali, overfladeaktive komponenter og opløsningsmidler fjerner selv fastbrændte belægninger
- Blandet med vand er produktet ligeledes velegnet til iblødsætning af friture

Fordele

- Højt indhold af alkali sikrer effektiv fjernelse af fastbrændte belægninger.
- Fremragende resultat ved rengøring af ovne, grills og grilludstyr og blandet med vand, velegnet til iblødsætning af friture
- Det lange skumrør letter brugen ved udlægning og reducerer dannelsen af aerosoler

Brugsanvisning

Anvendelse

Rengøring af ovne/konvektomater:

1. Spray produktet ufortyndet direkte på overflade eller udstyr, som skal rengøres.
2. Opvarm ovn/konvektomat til max. 50-70 °C.
3. Lad virke i 5-30 min. afhængig af besmudsningsgrad.
4. Fjern løse rester af besmudsning med skurenylon eller børste.
5. Efterskyl grundigt med rent varmt vand og lad lufttørre.


Rengøring af friture:

1. Tøm for olie og luk ventil.
2. Fyld på med vand næsten til olieniveau.
3. Doser 1 ltr. **Suma Grill D9** for hver 10 ltr. vand (10 % w/w). Undersøg, hvor mange liter olie, der anvendes op til olieniveau.
4. Tænd for friture og bring opløsningen i kog i 15-30 min.
5. Efter afkøling og tømning, skrub eventuelle rester af besmudsning på sidevægge og varmelegeme med skurenylon eller børste.
6. Efterskyl 2 gange med rent varmt vand og lad lufttørre.

Rengøring af grilludstyr:

1. Afmonter grilludstyr.
2. Iblødsæt delene i minimum 50 ml **Suma Grill D9** pr. liter varmt vand (5% opløsning).
3. Lad virke i 15-60 min.
4. Efterskyl med rent vand og lad lufttørre.

Ovenstående doseringer er minimumsdoseringer beregnet på optimale forhold.



Suma Grill

Tekniske specifikationer

Udseende	Klar, brun væske
pH-værdi i koncentrat	12
pH-værdi (1% opløsning i destilleret vand)	12
Vægtfylde (20 °C)	1.12 g/cm ³

Ovennævnte data er vejledende og skal ikke betragtes som specifikationer

Indhold og funktion

Vandig opløsning af natriumhydroxid (fedtløsner), 2-methoxymethylethoxy propanyl (fedtløsner), nonionisk tensid (befugter, fedtløsner) og farve (udseende).

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

Sikkerhedsinstruktion

Se venligst separat sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse.

Opbevaring

Opbevares i lukket originalemballage. Undgå ekstrem temperatur.

Anbefalet opbevaringstemperatur

Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 0 °C til 40 °C.

Holbarhed

Produktet er holdbart 2 år i uåbnet emballage.

Øvrige forhold

Anvendes **Suma Grill D9** i henhold til brugsanvisning, kan produktet anvendes på alle normalt forekommende materialer af rustfrit stål i et køkken. Må ikke anvendes på alkalifølsomme materialer som aluminium og kobber eller lignende

Emballagestørrelser

Varenr.	Emballage	Type
7010157	2x5 ltr.	Dunk
7010064	6x2 ltr.	Plastflaske

Diversey

Teglbuens 10

2990 Nivå

Tlf. 70 10 41 14

Fax 70 10 41 12

www.diverse.com

P00449DKDK-13

© Copyright 2017 Diversey

2