

TASKI® Jontec Plaza

Forsegler/højglans polish til stengulve

Beskrivelse

Højglans polish udviklet specielt til anvendelse på sten, terrazzo, uglaseret keramiske gulve og marmor. Produktet giver en god vedhæftning på de fleste typer sten, og brug af en porefylder er derfor ikke nødvendig. Ved at påføre et lag polish gøres rengøringen lettere og ved påføring af flere lag fås en dybere glans.

Egenskaber

- Giver en beskyttende film med en flot glans
- Slidstærk
- Giver en film, der ikke gulner
- God vedhæftning på stengulve
- Skridsikker i henhold til ASTM D-2047

Fordele

- Beskytter gulvet og gør rengøringen lettere
- Specielt modstandsdygtig overfor slid- og mærker fra hæle
- Gulner ikke af UV-lys og har et ensartet udseende
- Kan anvendes direkte på gulvet som porefylder inden der lægges en anden gulvpolish eller der kan lægges flere lag for at få et højglans, slidstærkt beskyttende film

Brugsanvisning

Dosering:

Produktet er klar-til-brug. Anvendes ufortyndet.


Anvendelse

Påføres kun på gulve, der er grundigt rengjorte, skyllet med vand og helt tørre. Påfør polishen på gulvet og fordel den jævnt med en polish påsmører i baner á 1-1,5 m og overlap mens polishen stadig er våd. Påfør et lag på porøse gulve for at gøre rengøringen lettere men samtidig bevare gulvets egenskaber. Påfør 2-3 lag for at opnå en flot, højglans film, som kan rengøres manuelt eller maskinelt. Påfør 1-2 lag som porefylder inden der på toppen anvendes en anden gulvpolish (for at få mat eller halvblank glans). Efter det sidste lag, lad gulvet tørre mindst 60 minutter inden trafik.

Vigtigt

Må ikke fortyndes eller blandes med andre midler. Må ikke opbevares ved temperaturer under 5°C. Må ikke bruges udendørs eller på vådområder. Må ikke bruges på glaseret keramiske gulve.

F2i



© A.I.S.E.

TASKI[®] Jontec Plaza

Forsegler/højglans polish til stengulve

Tekniske data

Platform	Varenr.	Beskrivelse/Pakkestr.	RTU	Udseende	pH-værdi koncentreret	Rækkeevne	Relativ massefylde (20°C)
Standard koncentration	7512698	TASKI Jontec Plaza F2i 2 x 5 ltr. Dunk	100%	Mælket, hvid væske	8.5	15-40 ml/m ²	1.03 g/cm ³

Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses som specifikation.

Indhold og function

Vandig opløsning af akrylpolymer (filmdanner), ethylenglycol phenylether (filmdannelsesregulator), diethylenglycol ethylether (filmdannelsesregulator), dipropylenglycol methylether (filmdannelsesregulator), voks (filmdanner), zinkoxid (salte), tributoxyethyl phosphat (filmdannelsesregulator), nonioniske tensider (fedtløsnere og befugtere).

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

Sikkerhedsinstruktion

Se venligst separat sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse. Kun til professionel brug/specialist.

Opbevaring

Skal opbevares i tillukket original emballage. Må ikke opbevares ved temperaturer under 5°C.

Opbevaringstemperatur

Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 6°C til 40°C.

Holdbarhed

2 år i uåbnet emballage.

Godkendelser

Testet i henhold til ASTM D-2047 (skridsikkerhed).