



Greaselift™

EFFEKTIV AFFEDTNING GJORT MERE SIKKERT*

Performance matters...

Lige så effektivt som ætsende affedtningsmiddel

- ▲ Opløser hurtigt fedt
- ▲ Rengører ovn, grill, emhætte og ventilationskanaler
- ▲ Perfekt til dybdegående og daglig rengøring
- ▲ Kan anvendes på aluminium
- ▲ Let at anvende

Safety matters...

Fremmer et mere sikkert arbejdsmiljø

- ▲ Ingen værnemidler påkrævet
- ▲ Fjerner den risiko, der normalt er forbundet ved at arbejde med aggressive affedtningsmidler
- ▲ Ingen giftige dampe, sikkert for dem der arbejder i nærheden

* Sammenlignet med ætsende affedtningsmidler. Greaselift er ikke ætsende og mindre irriterende.

.....

Det eneste affedtningsmiddel der
giver **enestående resultater** uden
anvendelse af **værnemidler**

.....



Sustainability matters...

Har en positiv indvirkning på miljøet

▲ Let biologisk nedbrydeligt

▲ Kan fås i pose med **2 liter konzentrat**, der kan doseres i **genanvendelige** sprayflasker

▲ Medvirker til en **betydelig reduktion** af emballage



Brugervejledning

1. Overfladen SKAL være lun og IKKE varm (maks. 50°C) før brug. Spray Greaselift på de snavsede overflader, så de dækkes fuldstændigt af skum.
2. Lad Greaselift trænge ind i fedtbelægningerne i 3 - 15 minutter afhængig af besmudsningsgraden. Produktet må ikke tørre ind på overfladen.
3. Tør opløst og løsnet fedt af med en børste, skuresvamp eller en våd klud.
4. Skyl overfladen med rent vand.

VIGTIGT

- ▲ Greaselift kræver ikke handsker, briller eller ansigtsmaske. Udvis forsigtighed ved rengøring af den varme overflade.
- ▲ Værnemidler skal anvendes når den 2 liters pose skal skiftes.

EMBALLAGE

Greaselift RTU - 9080580	6 x 750 ml
Greaselift Super Concentrate - 9079400	2 x 2 L

Worldwide Headquarters
Ecolab Inc.
370 Wabasha Street N
St. Paul, MN 55102

European Headquarters
Ecolab Europe GmbH
Richtstr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab ApS
Høffdingsvej 36
2500 Valby
36 15 85 85

www.ecolab.dk

© 2013 Ecolab USA Inc. All rights reserved.

ECOLAB®