

SPT standard

Professionel information for vaskbare klude



PRODUKT: MIS-3232-X & MIS-4040-x
Super TenTax mikrofiberklud
32x32cm & 40x40cm, Svanemærket



LEVERANDØR:
Nordisk Microfiber Danmark Aps
Agerhatten 27A
DK-5220 Odense SØ
www.nordiskmicrofiber.dk – tlf. 65982040



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ANVENDELSE:	Microfiberklud til al overfladerengøring, i tør, fugtig samt våd tilstand. Microfiberklud med ekstrem sugsevne af snavs og særligt høje rengørende egenskaber pga. opbygningen i kludens fibre samt i vævnings metoden i kluden. Kluden er svanemærket i henhold til Ecolabels Danmark, Licens nr. 583-012																																																									
BRUGSOMRÅDER:	Alle overflader.																																																									
PRODUKTDATA:	A) Farve: B) Materiale: C) Størrelse: D) Vægt: E) Artikel Nr. A) Blå, Grøn, Rød, Gul eller Hvid B) 70% Polyester & 30% Polyamid C) 32x32 cm & 40x40 cm D) 40 gram (32*32 cm) 50 gram (40*40 cm) E) MIS-3232-X & MIS-4040-X <table><thead><tr><th></th><th>Enhed</th><th>Tilstand</th><th>Standard værdi</th><th>Metode (ASTM=American Society for Testing Material)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vægt</td><td>g/m²</td><td></td><td>310</td><td>ASTM D 3776</td></tr><tr><td rowspan="2">Brudstykke</td><td rowspan="2">Kgf (Kilogram force)</td><td>På tværs</td><td>8 eller mere</td><td rowspan="2">ASTM D 2256</td></tr><tr><td>På langs</td><td>18 eller mere</td></tr><tr><td rowspan="2">Strækbarhed</td><td rowspan="2">%</td><td>På tværs</td><td>180 eller mindre</td><td rowspan="2">ASTM D 2256</td></tr><tr><td>På langs</td><td>80 eller mere</td></tr><tr><td rowspan="2">Afrivningsstyrke</td><td rowspan="2">Kg</td><td>På tværs</td><td>3 eller mere</td><td rowspan="2">ASTM D 1424</td></tr><tr><td>På langs</td><td>3 eller mere</td></tr><tr><td>Absorption</td><td>ml/g</td><td></td><td>550%</td><td>IES-RP-CC-004</td></tr><tr><td>Farvefasthed</td><td>Grade</td><td></td><td>4~5</td><td>ISO/105 C06</td></tr><tr><td>Pilling</td><td>Grade</td><td></td><td>4~5</td><td>ASTM D 3511</td></tr><tr><td rowspan="2">Krympning ved 90°</td><td rowspan="2">%</td><td>På tværs</td><td>Under 2 %</td><td rowspan="2">ASTM D 1284</td></tr><tr><td>På langs</td><td>Under 2 %</td></tr></tbody></table>						Enhed	Tilstand	Standard værdi	Metode (ASTM=American Society for Testing Material)	Vægt	g/m ²		310	ASTM D 3776	Brudstykke	Kgf (Kilogram force)	På tværs	8 eller mere	ASTM D 2256	På langs	18 eller mere	Strækbarhed	%	På tværs	180 eller mindre	ASTM D 2256	På langs	80 eller mere	Afrivningsstyrke	Kg	På tværs	3 eller mere	ASTM D 1424	På langs	3 eller mere	Absorption	ml/g		550%	IES-RP-CC-004	Farvefasthed	Grade		4~5	ISO/105 C06	Pilling	Grade		4~5	ASTM D 3511	Krympning ved 90°	%	På tværs	Under 2 %	ASTM D 1284	På langs	Under 2 %
	Enhed	Tilstand	Standard værdi	Metode (ASTM=American Society for Testing Material)																																																						
Vægt	g/m ²		310	ASTM D 3776																																																						
Brudstykke	Kgf (Kilogram force)	På tværs	8 eller mere	ASTM D 2256																																																						
		På langs	18 eller mere																																																							
Strækbarhed	%	På tværs	180 eller mindre	ASTM D 2256																																																						
		På langs	80 eller mere																																																							
Afrivningsstyrke	Kg	På tværs	3 eller mere	ASTM D 1424																																																						
		På langs	3 eller mere																																																							
Absorption	ml/g		550%	IES-RP-CC-004																																																						
Farvefasthed	Grade		4~5	ISO/105 C06																																																						
Pilling	Grade		4~5	ASTM D 3511																																																						
Krympning ved 90°	%	På tværs	Under 2 %	ASTM D 1284																																																						
		På langs	Under 2 %																																																							
VASK OG VEDLIGEHOLD:	Vaskeanvisning - Vasketemperatur: Maksimum 90°C - Brug ikke stærke alkaliske rengøringsmidler (≤ 12) - Anvend alm. Vaskemiddel (Ph<10,5) - Doser 1/3 af anbefalet dosering vaskemiddel - Vaskes med lign. Farver - Brug ikke skyllemiddel - Brug ikke klor eller blegemiddel - Tørres i fugtindstillet tørretumbler, eller indstilles til skabs tørt.																																																									
GARANTI FOR HOLDBARHED:	Tåler 500 vaske, hvis vaskeanvisning overholdes.																																																									
SPORBARHED:	Produktnavn og art. nr. indvævet i label.																																																									
BORTSKAFFELSE:	Kluden bortskaffes med den daglige renovation.																																																									
INSTRUKTION OG ERGONOMI:	For den bedste ergonomiske og optimale anvendelse kontakt venligst Deres forhandler eller Nordisk Microfiber på www.nordiskmicrofiber.dk l tlf., 65982040																																																									
MILJØ - OG PRODUKTIONSFORHOLD	Produktionsfabrikken er ISO 9001/14001 certificeret.																																																									
Seneste opdatering	01.08.2015																																																									

Brancheforeningen for Sæbe Parfume og Teknisk/kemiske artikler
The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries





MIKROFIBERKLUD SUPER KVALITET

Størrelse: 32 X 32 cm ± 1 cm	Vægt: 40 gram / stk.
Krympning: Max. 2%	

Stoftype		Rundstrikket
Materiale	Frotté	100% N/P mikrofibre
	Bund	100% almindelig polyester
Samlet sammensætning (inclusiv bundmateriale)		70% polyester + 30% polyamide

Hvad er mikrofibre?



• N/P mikrofiber er lavet af 70% polyester og 30% polyamide fibre i tykkelsen 2 denier og derefter splittet til 16-17 mikrosegmenter på 0,1-0,13 denier ved hjælp af en særlig kemisk proces.



• Maximum temperatur 90 C
• Sænk vasketemperaturen for at skåne miljøet



• Brug ikke stærke alkaliske rengøringsmidler
• Tørretumbles ved lave temperaturer
• Fjern mikrofiberkludene fra tørretumbleren straks efter, at de er tørret



• Undgå at fortsætte tørretumbling efter, at mikrofiberkludne er tørre
• Brug ikke klorblegemiddel

MIS-3232

Egenskaber

- Dobbeltsiddet klud i 100% N/P mikrofiber
- Denne klud er en altnulig klud som rengør og har opsugende egenskaber
- Som tør klud kan den oplades statisk elektrisk ved overføring på rengøringsfladen.
Herved tiltrækkes og fastholdes snavs.
- Som våd klud har den kapilæreffekt egenskaber, som opsuger og fjerner snavs.
- Denne all-in-one Super Tentax klud rengør, afstøver og polerer næsten enhver overflade.
- Den strikketeknologi, som mikrofiberkluden er fremstillet efter, giver en stærk og stram klud i forhold til andre strikkede klude.
- Stor væskekapacitet - kan indeholde over 5 gange sin egen vægt.
- Holdbarhed: Over 500 vask.

Anvendelse

- Afstøvning: Brug kluden tør.
- Rengøring: Fugt kluden.
- Ideel til brug på alle former for inventar, fliser, vandhaner, brusekabiner og badekar, glas, spejle, linser, smykker, CD/DVD el. lignende, rustfrit stål, de fleste metaller og plastik, malede overflader. Kan bruges til aftørring og polering af biler, lak mv.
- Optimal udnyttelse af kluden opnås ved at folde kluden tre gange. Herved har kluden 16 rene sider på hver 10 x 20 cm. Bakterier og mikroorganismer kan overføres fra beskidte dele af kluden til rene, hvis denne metode benyttes. Hvis smittefare brug kun én side af kluden.

Advarsel

- Brug ikke blødgøringsmiddel
- Brug ikke klorblegemiddel
- Gulve og inventar med ru overflader nedsætter levetiden på kluden.
- En ren klud ridser ikke, men vær opmærksom på, at kluden opsamler og fastholder snavs og partikler, der kan ridse. Hvis det er følsomme overflader så brug altid rene og nyvaskede klude for at mindske risikoen for ridser.
- Kluden har en affedtende effekt. Brug hudbeskyttende creme ved kortere tids brug af kluden. Ved længere tids brug af kluden brug altid handsker.



MIKROFIBERKLUD SUPER KVALITET

Størrelse: 40 X 40 cm ± 1 cm	Vægt: 50 gram / stk.
Krympning: Max. 2%	

Stoftype		Rundstrikket
Materiale	Frotté	100% N/P mikrofibre
	Bund	100% almindelig polyester
Samlet sammensætning (inclusiv bundmateriale)		70% polyester + 30% polyamide

Hvad er mikrofibre?



• N/P mikrofiber er lavet af 70% polyester og 30% polyamide fibre i tykkelsen 2 denier og derefter splittet til 16-17 mikrosegmenter på 0,1-0,13 denier ved hjælp af en særlig kemisk proces.



• Maximum temperatur 90 C
• Sænk vasketemperaturen for at skåne miljøet



• Brug ikke stærke alkaliske rengøringsmidler
• Tørretumbles ved lave temperaturer
• Fjern mikrofiberkludene fra tørretumbleren straks efter, at de er tørret



• Undgå at fortsætte tørretumbling efter, at mikrofiberkludne er tørre
• Brug ikke klorblegemiddel

MIS-3232

Egenskaber

- Dobbeltsiddet klud i 100% N/P mikrofiber
- Denne klud er en altnulig klud som rengør og har opsugende egenskaber
- Som tør klud kan den oplades statisk elektrisk ved overføring på rengøringsfladen.
Herved tiltrækkes og fastholdes snavs.
- Som våd klud har den kapilæreffekt egenskaber, som opsuger og fjerner snavs.
- Denne all-in-one Super Tentax klud rengør, afstøver og polerer næsten enhver overflade.
- Den strikketeknologi, som mikrofiberkluden er fremstillet efter, giver en stærk og stram klud i forhold til andre strikkede klude.
- Stor væskekapacitet - kan indeholde over 5 gange sin egen vægt.
- Holdbarhed: Over 500 vask.

Anvendelse

- Afstøvning: Brug kluden tør.
- Rengøring: Fugt kluden.
- Ideel til brug på alle former for inventar, fliser, vandhaner, brusekabiner og badekar, glas, spejle, linser, smykker, CD/DVD el. lignende, rustfrit stål, de fleste metaller og plastik, malede overflader. Kan bruges til aftørring og polering af biler, lak mv.
- Optimal udnyttelse af kluden opnås ved at folde kluden tre gange. Herved har kluden 16 rene sider på hver 10 x 20 cm. Bakterier og mikroorganismer kan overføres fra beskidte dele af kluden til rene, hvis denne metode benyttes. Hvis smittefare brug kun én side af kluden.

Advarsel

- Brug ikke blødgøringsmiddel
- Brug ikke klorblegemiddel
- Gulve og inventar med ru overflader nedsætter levetiden på kluden.
- En ren klud ridser ikke, men vær opmærksom på, at kluden opsamler og fastholder snavs og partikler, der kan ridse. Hvis det er følsomme overflader så brug altid rene og nyvaskede klude for at mindske risikoen for ridser.
- Kluden har en affedtende effekt. Brug hudbeskyttende creme ved kortere tids brug af kluden. Ved længere tids brug af kluden brug altid handsker.



Nordisk Microfiber Danmark ApS

har modtaget nordisk miljømærkelicens nr. 5083 0012
for produktgruppen: 083 Rengøringsprodukter med mikrofiber

i henhold til kriterieversion 2.3 - gyldig til: 31 marts 2020

Nordhavn, 07 september 2016, Miljømærkning Danmark

Direktør Martin Fabiansen

Dette certifikat omfatter de produkter
som står på det gyldige licensbevis.

Miljømærkning
Danmark

