



## SANET TASANIT 10 X 1 LITER

WM 0713118

Ordre nummer: 0713118

Udgave 5.0

Revisionsdato 30.10.2019

Trykdato 03.01.2020

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn : SANET TASANIT 10 X 1 LITER  
identifikationsnummer : 61584

#### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rengøringsmiddel  
Udelukkende til erhvervsmæssig brug.

#### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma : tana Chemie GmbH  
Rheinallee 96  
55120 Mainz  
Telefon : +49613196403  
Telefax : +4961319642414  
E-mail adresse : Produktsicherheit@werner-mertz.com  
Ansvarlig/udsteder :  
Kontaktperson : Produktudvikling / Produktsikkerhed

#### 1.4 Nødtelefon

Giftlinjen (DK): +45 82 12 12 12  
+49(0)6131-19240

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

##### Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Øjenirritation, Kategori 2 H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.

Hudirritation, Kategori 2 H315: Forårsager hudirritation.

#### 2.2 Mærkningselementer

##### Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Farepiktogrammer :



Signalord : Advarsel

Faresætninger : H315 Forårsager hudirritation.  
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.



## SANET TASANIT 10 X 1 LITER

WM 0713118

Ordre nummer: 0713118

Udgave 5.0

Revisionsdato 30.10.2019

Trykdato 03.01.2020

|                     |   |                       |                                                                                                                                                         |
|---------------------|---|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sikkerhedssætninger | : | P102                  | Opbevares utilgængeligt for børn.                                                                                                                       |
|                     |   | <b>Forebyggelse:</b>  |                                                                                                                                                         |
|                     |   | P264                  | Vask hænder grundigt efter brug.                                                                                                                        |
|                     |   | P280                  | Bær beskyttelseshandsker/ øjenbeskyttelse/<br>ansigtsbeskyttelse.                                                                                       |
|                     |   | <b>Reaktion:</b>      |                                                                                                                                                         |
|                     |   | P305 + P351 + P338    | VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt<br>med vand i flere minutter. Fjern eventuelle<br>kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt<br>skylning. |
|                     |   | P337 + P313           | Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.                                                                                                           |
|                     |   | <b>Bortskaffelse:</b> |                                                                                                                                                         |
|                     |   | P501                  | Indholdet/ beholderen bortskaffes i et godkendt<br>affaldsmottagelsesanlæg.                                                                             |

Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

### 2.3 Andre farer

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.  
Ingen information tilgængelig.

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.2 Blandinger

Kemisk karakterisering : Vandig afspændingsopløsning.

#### Farlige komponenter

| Kemisk betegnelse                         | CAS-Nr.<br>EF-Nr.<br>Registreringsnummer   | Klassificering                                                                                                          | Koncentration<br>(% w/w) |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| sulfamidtsyre                             | 5329-14-6<br>226-218-8<br>01-2119846728-23 | Eye Irrit. 2; H319<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412                                                 | >= 10 - < 15             |
| alkoholer, C12-14, ethoxylerede (7<br>EO) | 68439-50-9<br>932-106-6                    | Acute Tox. 4; H302<br>Eye Dam. 1; H318<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412<br><br>SCL<br>> 10 % 1; H318<br>> 1 - 10 % 2; H319 | >= 1 - < 2               |

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.



## SANET TASANIT 10 X 1 LITER

WM 0713118

Ordre nummer: 0713118

Udgave 5.0

Revisionsdato 30.10.2019

Trykdato 03.01.2020

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

#### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- |                           |                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelle anvisninger     | : Forlad det farlige område.<br>Søg læge.<br>Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen.                                                                                                                                           |
| Hvis det indåndes         | : Søg frisk luft.<br>Søg læge ved vedvarende symptomer.                                                                                                                                                                            |
| I tilfælde af hudkontakt  | : Fjern øjeblikkeligt forurenet tøj og sko.<br>Vaskes af med sæbe og rigeligt vand.<br>Søg læge ved vedvarende symptomer.                                                                                                          |
| I tilfælde af øjenkontakt | : Beskyt det ubeskadigede øje.<br>Fjern evt. kontaktlinser, hvis det let kan gøres.<br>Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 minutter.<br>Konsulter en specialist ved vedvarende øjenirritation. |
| Ved indtagelse.           | : Skyl munden med vand og drik derefter rigeligt vand.<br>Giv ikke mælk eller alkoholiske drikkevarer.<br>Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.<br>Søg lægehjælp.                                                   |

#### 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

- |           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| Symptomer | : Irritation                     |
| Risiko    | : Ingen information tilgængelig. |

#### 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

- |            |                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| Behandling | : For specialist vejledning bør læger kontakte Giftinformationen. |
|------------|-------------------------------------------------------------------|

### PUNKT 5: Brandbekæmpelse

#### 5.1 Slukningsmidler

- |                        |                                                                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egnede slukningsmidler | : Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø. |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

- |                                      |                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Specifikke farer ved brandbekæmpelse | : Lad ikke spildevand fra brandslukning løbe i kloakafløb og vandløb. |
| Farlige forbrændingsprodukter        | : Der er ingen kendte farlige forbrændingsprodukter                   |



## SANET TASANIT 10 X 1 LITER

WM 0713118

Ordre nummer: 0713118

Udgave 5.0

Revisionsdato 30.10.2019

Trykdato 03.01.2020

### 5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet : I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.

Yderligere oplysninger : Opsaml forurenede brandslukningsvand separat. Det må ikke udledes til kloak afløb. Brandrester og forurenede brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Brug personligt beskyttelsesudstyr. Sørg for tilstrækkelig ventilation.

### 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Undgå at materialet når kloak eller vandløb.

### 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprydning : Neutraliseres med lud, basisk opløsning eller ammoniak. Opsug med inaktivt absorberende materiale (f.eks. sand, silicagel, syre bindemiddel, universal bindemiddel, savsmuld). Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere.

### 6.4 Henvisning til andre punkter

For personlig beskyttelse se punkt 8., Behandl opsamlet materiale som beskrevet i punktet "Bortskaffelse"., Referer til afsnit 15 for specifikke nationale regler.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering : Undgå kontakt med huden og øjnene. For personlig beskyttelse se punkt 8. Rygning, spising og indtagelse af drikke bør være forbudt i anvendelsesområdet.

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Normale foranstaltninger for forebyggende brandbeskyttelse.

Hygiejniske foranstaltninger : Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Der må ikke spises eller drikkes under brugen. Der må ikke ryges under brugen. Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør.

### 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed



## SANET TASANIT 10 X 1 LITER

WM 0713118

Ordre nummer: 0713118

Udgave 5.0

Revisionsdato 30.10.2019

Trykdato 03.01.2020

Krav til lager og beholdere : Opbevar i original beholder. Opbevar beholderen tætlukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen.

Andre oplysninger : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

### 7.3 Særlige anvendelser

Særlige anvendelser : Rengøringsmiddel

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1 Kontrolparametre

Indeholder ingen stoffer med grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering.

#### DNEL

sulfamidsyre  
5329-14-6:

: Anvendelse: Forbrugere  
Eksponeringsvej: Indtagelse  
Værdi: 1,06 mg/kg

Anvendelse: Arbejdstagere  
Eksponeringsvej: Indånding  
Værdi: 7,5 mg/m<sup>3</sup>

Anvendelse: Forbrugere  
Eksponeringsvej: Indånding  
Værdi: 1,85 mg/m<sup>3</sup>

Anvendelse: Forbrugere  
Eksponeringsvej: Indtagelse  
Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter  
Værdi: 5 mg/kg

Anvendelse: Arbejdstagere  
Eksponeringsvej: Hudkontakt  
Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter  
Værdi: 10 mg/kg

Anvendelse: Forbrugere  
Eksponeringsvej: Hudkontakt  
Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter  
Værdi: 5 mg/kg

#### PNEC

sulfamidsyre  
5329-14-6:

: Ferskvand  
Værdi: 0,3 mg/l



## SANET TASANIT 10 X 1 LITER

WM 0713118

Ordre nummer: 0713118

Udgave 5.0

Revisionsdato 30.10.2019

Trykdato 03.01.2020

Havvand  
Værdi: 0,03 mg/l

intermittent release  
Værdi: 0,3 mg/l

STP  
Værdi: 200 mg/l

Ferskvandssediment  
Værdi: 0,3 mg/kg

Havsediment  
Værdi: 0,3 mg/kg

Jord  
Værdi: 3 mg/kg

Ferskvand  
Værdi: 0,048 mg/l

Havvand  
Værdi: 0,0048 mg/l

STP  
Værdi: 2 mg/l

Ferskvandssediment  
Værdi: 0,173 mg/kg

Havsediment  
Værdi: 0,0173 mg/kg

Jord  
Værdi: 0,00638 mg/kg

### 8.2 Eksponeringskontrol

#### Personlige værnemidler

##### Beskyttelse af øjne

: Hvis sprøjt kan opstå, brug:  
Tætsluttende beskyttelsesbriller

##### Beskyttelse af hænder

##### Materiale

: Brug beskyttelsehandsker ved længerevarende eller gentagende kontakt.  
Kemikaliebestandige handsker lavet af butylgummi eller nitrile gummi kategori III i henhold til EN 374-1: 2003 (0,4 mm).

##### Bemærkninger

: Vær opmærksom på informationen givet af producenten omkring permeabilitet og gennemtrængningstider og om specielle arbejdspladsforhold (mekanisk belastning, varighed af kontakt).



## SANET TASANIT 10 X 1 LITER

WM 0713118

Ordre nummer: 0713118

Udgave 5.0

Revisionsdato 30.10.2019

Trykdato 03.01.2020

Beskyttelse af hud og krop : ikke påkrævet ved normal brug

Åndedrætsværn : Ikke påkrævet; undtagen i tilfælde af aerosoldannelse.  
Anbefalet filter type:  
ABEK-P3-filter

### Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Generelle anvisninger : Undgå at materialet når kloak eller vandløb.

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Udseende                              | : væske                          |
| Farve                                 | : farveløs                       |
| Lugt                                  | : karakteristisk                 |
| Lugttærskel                           | : Ingen data tilgængelige        |
| pH-værdi                              | : ca. 0,5                        |
| Smeltepunkt/Smeltepunktsinterval      | : Ingen data tilgængelige        |
| Kogepunkt/Kogepunktsinterval          | : Ingen information tilgængelig. |
| Flammepunkt                           | : Ikke anvendelig                |
| Fordampningshastighed                 | : Ingen data tilgængelige        |
| Antændelighed (fast stof, luftart)    | : Ingen data tilgængelige        |
| Antændelighed (væsker)                | : Ingen data tilgængelige        |
| Forbrændingshastighed                 | : Ingen data tilgængelige        |
| Laveste eksplosionsgrænse             | : Ingen data tilgængelige        |
| Højeste eksplosionsgrænse             | : Ingen data tilgængelige        |
| Damptryk                              | : Ingen data tilgængelige        |
| Relativ dampvægtfylde                 | : Ingen data tilgængelige        |
| Relativ massefylde                    | : Ingen data tilgængelige        |
| Massefylde                            | : ca. 1,0725 g/cm <sup>3</sup>   |
| Vandopløselighed                      | : opløselig                      |
| Opløselighed i andre opløsningsmidler | : Ingen data tilgængelige        |
| Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand | : Ingen data tilgængelige        |



## SANET TASANIT 10 X 1 LITER

WM 0713118

Ordre nummer: 0713118

Udgave 5.0

Revisionsdato 30.10.2019

Trykdato 03.01.2020

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Antændelsestemperatur  | : Ingen data tilgængelige    |
| Termisk spaltning      | : Ingen data tilgængelige    |
| Viskositet, dynamisk   | : Ingen data tilgængelige    |
| Viskositet, kinematisk | : Ingen data tilgængelige    |
| Sur reserve            | : 5,2 g/100g                 |
| Flow tid               | : ca. 11 s<br>Tværsnit: 4 mm |
| Eksplosive egenskaber  | : Ingen data tilgængelige    |
| Oxiderende egenskaber  | : Ingen data tilgængelige    |

### 9.2 Andre oplysninger

ingen

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold., Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

### 10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner : Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold., Nedbrydes ikke, hvis anvendt som beskrevet.

### 10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås : Ingen data tilgængelige

### 10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås : Ingen data tilgængelige

### 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter : Ingen kendte farlige dekomponeringsprodukter.  
Andre oplysninger : Ingen kendte farlige dekomponeringsprodukter.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

#### Produkt

Akut oral toksicitet : Estimat for akut toksicitet : > 2.000 mg/kg  
Metode: Beregningsmetode



Werner & Mertz  
Professional

## SANET TASANIT 10 X 1 LITER

WM 0713118

Ordre nummer: 0713118

Udgave 5.0

Revisionsdato 30.10.2019

Trykdato 03.01.2020

|                                                        |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hudætsning/-irritation                                 | : Kan medføre hudirritation og/eller betændelse i huden.                                                       |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation                      | : Dampe kan medføre irritation af øjnene, åndedrætsorganerne og huden.<br>Forårsager alvorlig øjenirritation.  |
| Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering | : Ingen data tilgængelige                                                                                      |
| Kimcellemutagenicitet                                  | : Ikke klassificeret                                                                                           |
| Kræftfremkaldende egenskaber                           | : Ikke klassificeret                                                                                           |
| Reproduktionstoksicitet                                | : Ikke klassificeret                                                                                           |
| Enkel STOT-eksponering                                 | : Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som et specifikt målorgan toksisk stof, enkelt eksponering.   |
| Gentagne STOT-eksponeringer                            | : Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som et specifikt målorgan toksisk stof, gentagen eksponering. |
| Aspiration giftighed                                   | : Ikke klassificeret                                                                                           |
| Yderligere oplysninger                                 | : Ingen data tilgængelige                                                                                      |

### Komponenter: sulfamidsyre

#### 5329-14-6:

|                                   |                                                                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akut oral toksicitet              | : LD50 Rotte: 3.160 mg/kg<br><br>LD50 oral Rotte: > 2.000 mg/kg<br>Metode: OECD test guideline 401<br>GLP: ja |
| Akut dermal toksicitet            | : LD50 Rotte: > 2.000 mg/kg<br>Metode: OECD test guideline 402<br>GLP: ja                                     |
| Hudætsning/-irritation            | : Arter: Kanin<br>Resultat: Irriterer huden.<br>Metode: OECD test guideline 404                               |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation | : Arter: Kanin<br>Resultat: Øjenirritation.<br>Metode: OECD test guideline 405                                |



## SANET TASANIT 10 X 1 LITER

WM 0713118

Ordre nummer: 0713118

Udgave 5.0

Revisionsdato 30.10.2019

Trykdato 03.01.2020

Toksicitet ved gentagen dosering : Rotte: 1000 mg/kg  
NOAEL: 1.000 mg/kg  
  
Anvendelsesrute: Oralt  
Ekspositionsvarighed: 90 h  
Metode: OECD test guideline 408

### alkoholer, C12-14, ethoxylerede (7 EO)

#### 68439-50-9:

Akut oral toksicitet : LD50 oral Rotte: 300 - 2.000 mg/kg

Akut dermal toksicitet : LD50 Hud Kanin: > 2.000 mg/kg

#### Kimcellemutagenicitet

Genotoksicitet in vitro : Type: Ames test  
Resultat: negativ

Reproduktionstoksicitet : Arter: Rotte  
NOAEL: > 250 mg/kg,  
F1: > 250 mg/kg,  
F2: > 250 mg/kg

Fosterbeskadigelse : Arter: Rotte  
Anvendelsesrute: Oralt  
>50 mg/kg  
> 50 mg/kg

Arter: Rotte  
Anvendelsesrute: Hud  
>250 mg/kg  
> 250 mg/kg

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1 Toksicitet

#### Komponenter:

#### sulfamidsyre

#### 5329-14-6:

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Pimephales promelas (Tykhovedet elritse)): 70,3 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h  
Metode: OECD test guideline 203

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 71,9 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 24 h  
Metode: OECD TG 202



## SANET TASANIT 10 X 1 LITER

WM 0713118

Ordre nummer: 0713118

Udgave 5.0

Revisionsdato 30.10.2019

Trykdato 03.01.2020

Toksicitet overfor alger : ErC50 : 48 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 72 h  
Metode: OECD TG 201

### alkoholer, C12-14, ethoxylerede (7 EO)

#### 68439-50-9:

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Cyprinus carpio (Karpe)): > 1 - 10 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h  
Testtype: Gennemstroemningstest  
Metode: OECD test guideline 203  
  
LC50 (Fisk): > 1 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h

Toksicitet for dafnier og andre : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): > 1 - 10 mg/l  
hvirvelløse vanddyr Ekspositionsvarighed: 48 h  
Testtype: Statisk test  
Metode: OECD TG 202

Toksicitet overfor alger : EC50 (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): 1 - 10 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 72 h  
Testtype: Statisk test  
Metode: OECD TG 201  
  
EC10 (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): 0,1 - 1 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 72 h  
Testtype: Statisk test

M-faktor (Kortvarig (akut) fare for : 1  
vandmiljøet)

Toksicitet overfor bakterier : EC50 (Bakterier): 140 mg/l

Toksicitet for : 220 mg/kg  
jordbundsorganismer Arter: Eisenia fetida (regnorme)

Plante giftighed : 10 mg/l  
Arter: Lepidium sativum (karse)  
Metode: se bruger specificeret fritest

## 12.2 Persistens og nedbrydelighed

### Produkt:

Biologisk nedbrydelighed : Bemærkninger: Preparatets tensid(er) opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Regulering (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler.

### Komponenter:

#### alkoholer, C12-14, ethoxylerede (7 EO)

#### 68439-50-9:

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Let bionedbrydeligt.  
Bionedbrydning: > 70 %  
Ekspositionsvarighed: 28 d



## SANET TASANIT 10 X 1 LITER

WM 0713118

Ordre nummer: 0713118

Udgave 5.0

Revisionsdato 30.10.2019

Trykdato 03.01.2020

Metode: OECD 301 A

Resultat: fuldstændigt bionedbrydelig

Bionedbrydning: > 60 %

Ekspositionsvarighed: 28 d

Metode: OECD 301 B

### 12.3 Bioakkumuleringspotentiale

**Komponenter:**

sulfamidsyre

**5329-14-6:**

Bioakkumulering : Bemærkninger: Ingen bioakkumulering forventes ( $\log Pow \leq 4$ ).

Fordelingskoefficient: n-  
oktanol/vand :  $\log Pow$ : -4,34

### 12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

### 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

**Produkt:**

Vurdering : Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere..

### 12.6 Andre negative virkninger

**Produkt:**

Yderligere økologisk information : Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt : Affald må ikke komme i kloakken.  
Foruren ikke søer, åer eller grøfter med kemikalier eller brugte beholdere.  
Overskud og ikke genanvendelige opløsninger bør leveres til et anerkendt bortskaffelsesfirma.

Foruren et emballage : Tøm for resterende indhold.  
Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt.  
Tomme beholdere må ikke genbruges.

Affaldsnr. Europæisk Affalds Katalog  
20 01 29  
Ifølge Europæisk Affaldskatalog, er affaldskoder ikke produktspecifikke, men anvendelses specifik. Affaldskoder skal fastsættes af bruger, at fortrække i samarbejde med de myndigheder der er ansvarlig for bortskaffelse af affald.



## SANET TASANIT 10 X 1 LITER

WM 0713118

Ordre nummer: 0713118

Udgave 5.0

Revisionsdato 30.10.2019

Trykdato 03.01.2020

### PUNKT 14: Transportoplysninger

#### 14.1 UN-nummer

**ADR**

Ikke farligt gods

**IMDG**

Ikke farligt gods

**IATA**

Ikke farligt gods

#### 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke reguleret som farligt gods

#### 14.3 Transportfareklasse(r)

**ADR**

Ikke farligt gods

**IMDG**

Ikke farligt gods

**IATA**

Ikke farligt gods

#### 14.4 Emballagegruppe

**ADR**

Ikke farligt gods

**IMDG**

Ikke farligt gods

**IATA**

Ikke farligt gods

#### 14.5 Miljøfarer

**ADR**

Ikke farligt gods

**IMDG**

Ikke reguleret som farligt gods

**IATA**

Ikke farligt gods

#### 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Bemærkninger : Ikke farligt gods i forhold til transportforeskrifterne.

For personlig beskyttelse se punkt 8.

#### 14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden

Ikke relevant for produktet, som det leveres.

### PUNKT 15: Oplysninger om regulering

#### 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 : Ikke anvendelig  
om eksport og import af farlige kemikalier



Werner & Mertz  
Professional

## SANET TASANIT 10 X 1 LITER

WM 0713118

Ordre nummer: 0713118

Udgave 5.0

Revisionsdato 30.10.2019

Trykdato 03.01.2020

REACH - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, kemiske produkter og artikler (Bilag XVII) : Se bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 for Begrænsninger

Seveso III: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. : Ikke anvendelig

Flygtige organiske forbindelser (VOC) indhold : Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening)  
Opdater: Procent flygtigt: 0,67 %  
83,19 g/l  
VOC indhold uden vand

Flygtige organiske forbindelser (VOC) indhold : Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening)  
Opdater: Procent flygtigt: 0,67 %  
7,24 g/l  
VOC-indhold gælder kun for overfladebehandlingsprodukter brugt på træoverflader

iht. Detergent Forordningen EU 648/2004 : <5% Nonioniske overfladeaktive stoffer, Parfume

GISBAU (D) : GS 35

### 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

### PUNKT 16: Andre oplysninger

#### Fuld tekst af H-sætninger

|      |                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| H302 | Farlig ved indtagelse.                                          |
| H315 | Forårsager hudirritation.                                       |
| H318 | Forårsager alvorlig øjenskade.                                  |
| H319 | Forårsager alvorlig øjenirritation.                             |
| H412 | Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. |

#### Yderligere oplysninger

Punkter, hvor der er foretaget ændringer i forhold til den tidligere version, er fremhævet i dette dokument's hoveddel med to lodrette linjer.

|                           |      |                          |
|---------------------------|------|--------------------------|
| Klassifikationsprocedure: | H319 | På grundlag af testdata. |
|                           | H315 | Beregningsmetode         |

Werner & Mertz  
Professional**SANET TASANIT 10 X 1 LITER****WM 0713118****Ordre nummer: 0713118**

Udgave 5.0

Revisionsdato 30.10.2019

Trykdato 03.01.2020

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej; AICS - Australiens fortegnelse over kemiske stoffer; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Filippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befording af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; SVHC - særligt problematisk stof; SVHC - særligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

500000000948