



Werner & Mertz  
Professional

## TANEX PERFORMA Q&E 6 X 325 ML

WM 0713672

Ordre nummer: 0713672

Udgave 2.0

Revisionsdato 15.02.2016

Trykdato 18.04.2016

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn : TANEX PERFORMA Q&E 6 X 325 ML  
identifikationsnummer : 71507

#### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rengøringsmiddel  
Udelukkende til erhvervsmæssig brug.

#### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma : tana Professional Export  
Rheinallee 96  
55120 Mainz  
Telefon : +49613196403  
Telefax : +4961319642526  
E-mail adresse : Produktsicherheit@werner-mertz.com  
Ansvarlig/udsteder :  
Kontaktperson : Produktudvikling / Produktsikkerhed

#### 1.4 Nødtelefon

Giftlinjen (DK): +45 82 12 12 12  
EU: 112

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

##### Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Alvorlig øjenskade, Kategori 1 H318: Forårsager alvorlig øjenskade.

#### 2.2 Mærkningselementer

##### Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Farepiktogrammer :



Signalord : Fare

Faresætninger : H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

Sikkerhedssætninger : P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

**Forebyggelse:**  
P260 Indånd ikke spray.



Werner & Mertz  
Professional

## TANEX PERFORMA Q&E 6 X 325 ML

WM 0713672

Ordre nummer: 0713672

Udgave 2.0

Revisionsdato 15.02.2016

Trykdato 18.04.2016

P280 Bær øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.  
**Reaktion:**  
P305 + P351 + P338 + P310 VED KONTAKT MED ØJNE:  
Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.  
**Bortskaffelse:**  
P501 Kun den helt tømte emballage afleveres til genbrugspladsen.

Farebestemmende komponent(er) for etikettering:

1,3-Dioxolane-4-methanol, 2-methyl-2-(2-methylpropyl)

### Etikettering (Dosering: <= 10 %)

Ikke et farligt stof eller en blanding i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008.

### 2.3 Andre farer

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.  
Ingen information tilgængelig.

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.2 Blandinger

#### Farlige komponenter

| Kemisk betegnelse                                           | CAS-Nr.<br>EF-Nr.<br>Registreringsnummer  | Klassificering<br>(FORORDNING (EF) Nr.<br>1272/2008) | Koncentration (%) |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| 1,3-Dioxolane-4-methanol,<br>2-methyl-2-(2-methylpropyl)    | 5660-53-7<br><br>01-2120039709-47-0000    | Eye Dam.1; H318                                      | >= 5 - < 10       |
| 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol                      | 100-79-8<br>202-888-7                     | Eye Irrit.2; H319                                    | >= 2 - < 5        |
| D-Glucopyranose, oligomeric, decyl octyl glycosides (NLP)   | 68515-73-1<br><br>01-2119488530-36        | Eye Dam.1; H318                                      | >= 2 - < 5        |
| natriumoctylsulfat                                          | 142-31-4<br>205-535-5                     | Skin Corr.2; H315<br>Eye Dam.1; H318                 | >= 1 - < 2        |
| Stoffer med en grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering : |                                           |                                                      |                   |
| 2,2',2"-nitrilotriethanol                                   | 102-71-6<br>203-049-8<br>01-2119486482-31 |                                                      | >= 2 - < 5        |



## TANEX PERFORMA Q&E 6 X 325 ML

WM 0713672

Ordre nummer: 0713672

Udgave 2.0

Revisionsdato 15.02.2016

Trykdato 18.04.2016

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

#### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- |                           |                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelle anvisninger     | : Forlad det farlige område.<br>Søg læge.<br>Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen.                                                                                                                                           |
| Hvis det indåndes         | : Søg frisk luft.<br>Søg læge ved vedvarende symptomer.                                                                                                                                                                            |
| I tilfælde af hudkontakt  | : Fjern øjeblikkeligt forurenede tøj og sko.<br>I tilfælde af kontakt, skyl straks huden med sæbe og rigeligt vand.<br>Søg læge ved vedvarende symptomer.                                                                          |
| I tilfælde af øjenkontakt | : Beskyt det ubeskadigede øje.<br>Fjern evt. kontaktlinser, hvis det let kan gøres.<br>Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 minutter.<br>Konsulter en specialist ved vedvarende øjenirritation. |
| Ved indtagelse.           | : Skyl munden med vand og drik derefter rigeligt vand.<br>Giv ikke mælk eller alkoholiske drikkevarer.<br>Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.<br>Søg lægehjælp.                                                   |

#### 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

- |           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| Symptomer | : Irritation                     |
| Risiko    | : Ingen information tilgængelig. |

#### 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

- |            |                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| Behandling | : For specialist vejledning bør læger kontakte Giftinformationen. |
|------------|-------------------------------------------------------------------|

### PUNKT 5: Brandbekæmpelse

#### 5.1 Slukningsmidler

- |                        |                                                                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egnede slukningsmidler | : Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø. |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

- |                                      |                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Specifikke farer ved brandbekæmpelse | : Lad ikke spildevand fra brandslukning løbe i kloakafløb og vandløb. |
| Farlige forbrændingsprodukter        | :                                                                     |



## TANEX PERFORMA Q&E 6 X 325 ML

WM 0713672

Ordre nummer: 0713672

Udgave 2.0

Revisionsdato 15.02.2016

Trykdato 18.04.2016

### 5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet : I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.

Yderligere oplysninger : Opsaml forurenede brandslukningsvand separat. Det må ikke udledes til kloakafløb. Brandrester og forurenede brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Brug personligt beskyttelsesudstyr. Sørg for tilstrækkelig ventilation.

### 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Undgå at materialet når kloak eller vandløb.

### 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprydning : Neutraliser med syre.  
Opsug med inaktivt absorberende materiale (f.eks. sand, silicagel, syre bindemiddel, universal bindemiddel, savsmuld).  
Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere.

### 6.4 Henvisning til andre punkter

For personlig beskyttelse se punkt 8., Behandl opsamlet materiale som beskrevet i punktet "Bortskaffelse"., Referer til afsnit 15 for specifikke nationale regler.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering : Undgå dannelse af aerosol. Undgå kontakt med huden og øjnene. For personlig beskyttelse se punkt 8. Rygning, spisning og indtagelse af drikke bør være forbudt i anvendelsesområdet.

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Normale foranstaltninger for forebyggende brandbeskyttelse.

Hygiejniske foranstaltninger : Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør.

### 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lager og beholdere : Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen.

Andre oplysninger : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.



## TANEX PERFORMA Q&E 6 X 325 ML

WM 0713672

Ordre nummer: 0713672

Udgave 2.0

Revisionsdato 15.02.2016

Trykdato 18.04.2016

### 7.3 Særlige anvendelser

Særlige anvendelser : Rengøringsmiddel

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1 Kontrolparametre

| Komponenter                | CAS-Nr.  | Ventil type<br>(Påvirkningsform)                 | Kontrolparametre                 | Opdater    | Basis  |
|----------------------------|----------|--------------------------------------------------|----------------------------------|------------|--------|
| 2,2',2''-nitrilotriethanol | 102-71-6 | GV                                               | 0,5 ppm<br>3,1 mg/m <sup>3</sup> | 2007-08-01 | DK OEL |
| Yderligere oplysninger     | :        | Vejledende liste over organiske opløsningsmidler |                                  |            |        |

#### DNEL

**D-Glucopyranose, oligomeric, decyl octyl glycosides (NLP) 68515-73-1:**

: Anvendelse: Arbejdstagere  
Eksponeringsvej: Hudkontakt  
Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter

Anvendelse: Arbejdstagere  
Eksponeringsvej: Indånding  
Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter  
Værdi: 420 mg/m<sup>3</sup>

Anvendelse: Forbrugere  
Eksponeringsvej: Hudkontakt  
Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter

Anvendelse: Forbrugere  
Eksponeringsvej: Indånding  
Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter  
Værdi: 124 mg/m<sup>3</sup>

Anvendelse: Forbrugere  
Eksponeringsvej: Indtagelse  
Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter

**2,2',2''-nitrilotriethanol 102-71-6:**

: Anvendelse: Arbejdstagere  
Eksponeringsvej: Hudkontakt  
Potentielle sundhedseffekter: Langtidspåvirkning, Systemiske effekter

Anvendelse: Arbejdstagere  
Eksponeringsvej: Indånding  
Potentielle sundhedseffekter: Langtidspåvirkning, Systemiske

Werner & Mertz  
Professional**TANEX PERFORMA Q&E 6 X 325 ML****WM 0713672****Ordre nummer: 0713672**

Udgave 2.0

Revisionsdato 15.02.2016

Trykdato 18.04.2016

effekter, Lokal virkning  
Værdi: 5 mg/m<sup>3</sup>Anvendelse: Forbrugere  
Eksponeringsvej: Hudkontakt  
Potentielle sundhedseffekter: Langtidspåvirkning, Systemiske effekterAnvendelse: Forbrugere  
Eksponeringsvej: Indånding  
Potentielle sundhedseffekter: Langtidspåvirkning, Systemiske effekter, Lokal virkning  
Værdi: 1,25 mg/m<sup>3</sup>Anvendelse: Forbrugere  
Eksponeringsvej: Indtagelse  
Potentielle sundhedseffekter: Langtidspåvirkning, Systemiske effekter**PNEC****D-Glucopyranose, oligomeric,  
decyl octyl glycosides (NLP)  
68515-73-1:**: Ferskvand  
Værdi: 0,176 mg/lHavvand  
Værdi: 0,0176 mg/lintermittent release  
Værdi: 0,27 mg/lSTP  
Værdi: 560 mg/lFerskvandssediment  
Værdi: 1,516 mg/kgHavsediment  
Værdi: 0,152 mg/kgJord  
Værdi: 0,654 mg/kg**2,2',2''-nitrilotriethanol  
102-71-6:**: Ferskvand  
Værdi: 0,32 mg/lHavvand  
Værdi: 0,032 mg/lFerskvandssediment  
Værdi: 1,7 mg/kgHavsediment  
Værdi: 0,17 mg/kg



Werner & Mertz  
Professional

## TANEX PERFORMA Q&E 6 X 325 ML

WM 0713672

Ordre nummer: 0713672

Udgave 2.0

Revisionsdato 15.02.2016

Trykdato 18.04.2016

Jord  
Værdi: 0,151 mg/kg

intermittent release  
Værdi: 5,12 mg/l

Jord  
Værdi: 10 mg/l

### 8.2 Eksponeringskontrol

#### Personlige værnemidler

Beskyttelse af øjne : Hvis sprøjt kan opstå, brug:  
Tætsluttende beskyttelsesbriller

#### Beskyttelse af hænder

Materiale : Kemikaliebestandige handsker lavet af butylgummi eller nitrile gummi kategori III i henhold til EN 374.  
Hanske tykkelse : 0,4 mm  
Bemærkninger : Vær opmærksom på informationen givet af producenten omkring permeabilitet og gennemtrængningstider og om specielle arbejdspladsforhold (mekanisk belastning, varighed af kontakt).

Beskyttelse af hud og krop : Vælg kropsbeskyttelse i henhold til mængde og koncentration af det farlige stof i arbejdsområdet.  
Fjern forurenet tøj og vask før genbrug.

Åndedrætsværn : Ikke påkrævet; undtagen i tilfælde af aerosoldannelse.  
Anbefalet filter type:  
ABEK-P3-filter  
Tilstrækkelig ventilation skal sikres, specielt i tillukkede områder.

#### Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Generelle anvisninger : Undgå at materialet når kloak eller vandløb.

## PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende : væske  
Farve : grøn  
Lugt : karakteristisk  
Lugttærskel : Ingen data tilgængelige  
pH-værdi : ca. 10,2



## TANEX PERFORMA Q&E 6 X 325 ML

WM 0713672

Ordre nummer: 0713672

Udgave 2.0

Revisionsdato 15.02.2016

Trykdato 18.04.2016

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Smeltepunkt/Smeltepunktsinterval      | : Ingen data tilgængelige |
| Kogepunkt/Kogepunktsinterval          | : Ingen data tilgængelige |
| Flammepunkt                           | : Ingen data tilgængelige |
| Fordampningshastighed                 | : Ingen data tilgængelige |
| Antændelighed (fast stof, luftart)    | : Ingen data tilgængelige |
| Forbrændingshastighed                 | : Ingen data tilgængelige |
| Laveste eksplosionsgrænse             | : Ingen data tilgængelige |
| Højeste eksplosionsgrænse             | : Ingen data tilgængelige |
| Damptryk                              | : Ingen data tilgængelige |
| Relativ dampvægtfylde                 | : Ingen data tilgængelige |
| Relativ massefylde                    | : Ingen data tilgængelige |
| Vandopløselighed                      | : Ingen data tilgængelige |
| Opløselighed i andre opløsningsmidler | : Ingen data tilgængelige |
| Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand | : Ingen data tilgængelige |
| Antændelsestemperatur                 | : Ingen data tilgængelige |
| Termisk spaltning                     | : Ingen data tilgængelige |
| Viskositet, dynamisk                  | : Ingen data tilgængelige |
| Viskositet, kinematisk                | : Ingen data tilgængelige |
| Eksplosive egenskaber                 | : Ingen data tilgængelige |
| Oxiderende egenskaber                 | : Ingen data tilgængelige |

### 9.2 Andre oplysninger

ingen

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold., Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

### 10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner : Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold., Nedbrydes ikke, hvis anvendt som beskrevet.

### 10.4 Forhold, der skal undgås



## TANEX PERFORMA Q&E 6 X 325 ML

WM 0713672

Ordre nummer: 0713672

Udgave 2.0

Revisionsdato 15.02.2016

Trykdato 18.04.2016

Forhold, der skal undgås : Ingen data tilgængelige

### 10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås : Ingen data tilgængelige

### 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter : Ingen kendte farlige dekomponeringsprodukter.

Andre oplysninger : Ingen kendte farlige dekomponeringsprodukter.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

#### Produkt

Hudætsning/-irritation : Kan forårsage hudirritation hos følsomme personer.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation : Dampene kan medføre irritation af øjnene, åndedrætsorganerne og huden.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering : Ingen data tilgængelige

Yderligere oplysninger : Ingen data tilgængelige

#### Komponenter:

##### **1,3-Dioxolane-4-methanol, 2-methyl-2-(2-methylpropyl)**

##### **5660-53-7:**

Akut oral toksicitet : LD50 Mus: > 2.000 mg/kg

##### **2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol**

##### **100-79-8:**

Akut oral toksicitet : LD50 Mus: 7.000 mg/kg

##### **D-Glucopyranose, oligomeric, decyl octyl glycosides (NLP)**

##### **68515-73-1:**

Akut oral toksicitet : LD50 Rotte: > 5.000 mg/kg  
Metode: OECD test guideline 401

Akut dermal toksicitet : Kanin: > 2.000 mg/kg  
Metode: OECD test guideline 402

Hudætsning/-irritation : Arter: Kanin  
Resultat: Let hudirritation  
Metode: OECD test guideline 404



## TANEX PERFORMA Q&E 6 X 325 ML

WM 0713672

Ordre nummer: 0713672

Udgave 2.0

Revisionsdato 15.02.2016

Trykdato 18.04.2016

|                                                           |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation                         | : Arter: Kanin<br>Resultat: Irreversible effekter på øjet<br>Metode: OECD test guideline 405       |
| Respiratorisk sensibilisering eller<br>hudsensibilisering | : Arter: Marsvin<br>Resultat: Medfører ikke hudsensibilisering.<br>Metode: OECD test guideline 406 |
| Kimcellemutagenicitet                                     |                                                                                                    |
| Genotoksicitet in vitro                                   | : Type: Ames test<br>Resultat: negativ<br>Metode: OECD test guideline 471                          |

### 2,2',2''-nitrioltriethanol 102-71-6:

|                               |                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Akut oral toksicitet          | : LD50 Rotte: ca. 7.200 mg/kg                                                         |
| Akut toksicitet ved indånding | : LC0 Rotte, han og hun: Ekspositionsvarighed: 8 h<br>Metode: OECD test guideline 403 |
| Akut dermal toksicitet        | : LD50 Kanin: > 2.000 mg/kg<br>Metode: OECD test guideline 402                        |

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1 Toksicitet

#### Komponenter:

#### 1,3-Dioxolane-4-methanol, 2-methyl-2-(2-methylpropyl) 5660-53-7:

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksicitet for dafnier og andre<br>hvirvelløse vanddyr | : EC50 (Daphnia similis (dafnie)): 590,53 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 48 h<br><br>EC50 (Daphnia similis (dafnie)): 617,8 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 24 h<br><br>EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 1.203,7 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 48 h<br><br>EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 1.534,19 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 24 h |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 100-79-8:

|                         |                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksicitet overfor fisk | : LC50 (Pimephales promelas (Tykhovedet elritse)): 16.700 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 96 h |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

Werner & Mertz  
Professional**TANEX PERFORMA Q&E 6 X 325 ML****WM 0713672****Ordre nummer: 0713672**

Udgave 2.0

Revisionsdato 15.02.2016

Trykdato 18.04.2016

Toksicitet for dafnier og andre  
hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia similis (dafnie)): > 1.000 mg/l  
Ekspostionsvarighed: 24 h

EC50 (Daphnia similis (dafnie)): > 1.000 mg/l  
Ekspostionsvarighed: 48 h

**D-Glucopyranose, oligomeric, decyl octyl glycosides (NLP)****68515-73-1:**

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Brachydanio rerio (zebrafisk)): > 100 mg/l  
Metode: ISO 7346/2

Toksicitet for dafnier og andre  
hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): > 100 mg/l  
Metode: OECD TG 202

Toksicitet overfor alger : EC50 (Scenedesmus subspicatus): > 10 - 100 mg/l  
Metode: se bruger specificeret fritekst

Toksicitet overfor bakterier : EC0 (Pseudomonas putida (bakterie)): > 100 mg/l  
Metode: OECD TG 209

EC0 (Pseudomonas putida (bakterie)): > 100 mg/l  
Metode: DIN 38 412 Part 8

Toksicitet overfor fisk (Kronisk  
toksicitet) : NOEC: > 1 - 10 mg/l  
Arter: Brachydanio rerio  
Metode: OECD TG 204

Toksicitet for dafnier og andre  
hvirvelløse vanddyr (Kronisk  
toksicitet) : NOEC: > 1 - 10 mg/l  
Arter: Daphnia magna (Stor dafnie)  
Metode: OECD TG 202

**2,2',2''-nitrilotriethanol****102-71-6:**

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Lepomis macrochirus (Blågælllet Solaborre)): 450 - 1.000 mg/l  
Ekspostionsvarighed: 96 h

Toksicitet for dafnier og andre  
hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 1.390 mg/l  
Ekspostionsvarighed: 24 h  
Testtype: Statisk test  
Metode: DIN 38412

Toksicitet overfor alger : IC50 (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): 216 mg/l  
Ekspostionsvarighed: 72 h

Toksicitet overfor bakterier : EC50 (Pseudomonas putida (bakterie)): > 10.000 mg/l  
Ekspostionsvarighed: 16 h  
Metode: DIN 38412

**12.2 Persistens og nedbrydelighed****Produkt:**

Biologisk nedbrydelighed : Bemærkninger: Preparatets tensid(er) opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Regulering (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler.



## TANEX PERFORMA Q&E 6 X 325 ML

WM 0713672

Ordre nummer: 0713672

Udgave 2.0

Revisionsdato 15.02.2016

Trykdato 18.04.2016

### Komponenter:

#### **2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol**

##### **100-79-8:**

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Ikke let bionedbrydelig.  
Bionedbrydning: > 70 %  
Metode: OECD test guideline 302B

#### **D-Glucopyranose, oligomeric, decyl octyl glycosides (NLP)**

##### **68515-73-1:**

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Let bionedbrydeligt.

#### **2,2',2''-nitriilotriethanol**

##### **102-71-6:**

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Let bionedbrydeligt.  
Metode: OECD TG 301

ThOD : 2,04 g/g

### 12.3 Bioakkumuleringspotentiale

#### Komponenter:

#### **1,3-Dioxolane-4-methanol, 2-methyl-2-(2-methylpropyl)**

##### **5660-53-7:**

Fordelingskoefficient: n- : log Pow: 1,67  
oktanol/vand

#### **2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol**

##### **100-79-8:**

Bioakkumulering : Biokoncentrationsfaktor (BCF): 1,3

#### **D-Glucopyranose, oligomeric, decyl octyl glycosides (NLP)**

##### **68515-73-1:**

Bioakkumulering : Bemærkninger: Akkumuleres ikke signifikant i organismer.

#### **2,2',2''-nitriilotriethanol**

##### **102-71-6:**

Fordelingskoefficient: n- : log Pow: -1,75  
oktanol/vand

### 12.4 Mobilitet i jord

#### Komponenter:

#### **D-Glucopyranose, oligomeric, decyl octyl glycosides (NLP)**

##### **68515-73-1:**

Stabilitet i jord : Bemærkninger: Forventes ikke at adsorberes på jordpartikler.

#### **2,2',2''-nitriilotriethanol**

##### **102-71-6:**

Spredning til forskellige miljøer : Koc: 7Bemærkninger: Meget mobilt i jord



## TANEX PERFORMA Q&E 6 X 325 ML

WM 0713672

Ordre nummer: 0713672

Udgave 2.0

Revisionsdato 15.02.2016

Trykdato 18.04.2016

### 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

**Produkt:**

Vurdering : Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere..

**Komponenter:**

**D-Glucopyranose, oligomeric, decyl octyl glycosides (NLP)**

**68515-73-1:**

Vurdering : Dette stof anses ikke for at være persistent, bioakkumulerbart og toksiske (PBT).. Dette stof anses ikke for at være meget persistent og meget bioakkumulerbart (vPvB)..

### 12.6 Andre negative virkninger

**Produkt:**

Yderligere økologisk information : Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

## PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

### 13.1 Metoder til affaldsbehandling

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt              | : Overskud og ikke genanvendelige opløsninger bør leveres til et anerkendt bortskaffelsesfirma.<br><br>Affald må ikke komme i kloakken.<br>Foruren ikke søer, åer eller grøfter med kemikalier eller brugte beholdere.<br>Overskud og ikke genanvendelige opløsninger bør leveres til et anerkendt bortskaffelsesfirma. |
| Forurennet emballage | : Tøm for resterende indhold.<br>Tomme beholdere skal bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse.<br><br>Tøm for resterende indhold.<br>Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt.<br>Tomme beholdere må ikke genbruges.                                                             |
| Affaldsnr.           | Europæisk Affalds Katalog<br>200129<br>Ifølge Europæisk Affaldskatalog, er affaldskoder ikke produktspecifikke, men anvendelses specifik. Affaldskoder skal fastsættes af bruger, at fortrække i samarbejde med de myndigheder der er ansvarlig for bortskaffelse af affald.                                            |

## PUNKT 14: Transportoplysninger

### 14.1 UN-nummer

**ADR**

Ikke farligt gods



## TANEX PERFORMA Q&E 6 X 325 ML

WM 0713672

Ordre nummer: 0713672

Udgave 2.0

Revisionsdato 15.02.2016

Trykdato 18.04.2016

### IMDG

Ikke farligt gods

### IATA

Ikke farligt gods

### 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke reguleret som farligt gods

### 14.3 Transportfareklasse(r)

#### ADR

Ikke farligt gods

#### IMDG

Ikke farligt gods

#### IATA

Ikke farligt gods

### 14.4 Emballagegruppe

#### ADR

Ikke farligt gods

#### IMDG

Ikke farligt gods

#### IATA

Ikke farligt gods

### 14.5 Miljøfarer

#### ADR

Ikke farligt gods

Ikke reguleret som farligt gods

#### IATA

Ikke farligt gods

### 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

For personlig beskyttelse se punkt 8.

### 14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden

Ikke relevant for produktet, som det leveres.

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

ZEU\_SEVES3

Ikke anvendelig

iht. Detergent Forordningen EU  
648/2004

: <5% Anioniske overfladeaktive stoffer, Nonioniske overfladeaktive  
stoffer, Parfume

### 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

## PUNKT 16: Andre oplysninger

Fuld tekst af H-sætninger



Werner & Mertz  
Professional

## TANEX PERFORMA Q&E 6 X 325 ML

WM 0713672

Ordre nummer: 0713672

Udgave 2.0

Revisionsdato 15.02.2016

Trykdato 18.04.2016

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| H315 | Forårsager hudirritation.           |
| H318 | Forårsager alvorlig øjenskade.      |
| H319 | Forårsager alvorlig øjenirritation. |

### Yderligere oplysninger

Klassifikationsprocedure:

H318

Beregningsmetode

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

500000004320