

93055

Skumsprøjte inkl. strålerør, 1/2", 1,4 Liter, Hvid



Til rengøring i sanitær og mindre procesområder. Korrekt dosering i forhold 0,4 - 10 %.. Safeone, 9340 bør monteres sammen med enheden for sikring mod tilbageløb af kemi i drikkevandsforsyningen. Monteres direkte på vandhanen.

Tekniske data

Varenummer	93055
Koblingsstørrelse	1/2 "
Indhold	1,4 Liter
Materiale	Messing
Egnet til Fødevarekontakt (EU 1935/2004) DoC ¹	Nej
Produceret i henhold til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA compatible råvarer (CFR 21)	Nej
Antal pr. æske	1 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x 200 cm)	160 Stk.
Colli Længde	290 mm
Colli Bredde	190 mm
Colli højde	175 mm
Længde	290 mm
Bredde	190 mm
Højde	175 mm
Bruttovægt	0,88 kg.
Nettovægt	0,718 kg
Kubikmeter	0,009643 M3
Max. rengøringsstemperatur (Opvaskemaskine)	40 °C
Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)	40 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	40 °C
Min. brugstemperatur	5 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	11 pH
Min. Bars tryk	2 Bar
Max. bars tryk	10 Bar
GTIN-13 Nummer	5705020930553
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705020930550
Toldpositionsnummer	84818099
Oprindelsesland	Denmark

Når skumudlægning er afsluttet, så er det vigtigt at gennemskylle injektoren med rent vand for at forebygge tilstopning af dysen. Skru injektoren af beholderen og lad den suge rent vand igennem insugningsslangen, så både slange, filter og dyse bliver renses for kemi.